

Cena:

**319,00 zł**

392,37 zł brutto

Zobacz więcej



Zeskanuj kod

## Odbojnik gumowy wuLion do wózków magazynowych

Kod produktu: WBSB0BMG

Zabezpiecz swoje wózki widłowe i inne pojazdy magazynowe przed skutkami codziennych kolizji. Odbojnik gumowy wuLion to proste i skuteczne rozwiązanie, zaprojektowane do ochrony pojazdów poruszających się po magazynach, halach przemysłowych i produkcyjnych.

Głównym zadaniem odbojnika jest przejmowanie siły uderzenia, chroniąc karoserię i komponenty wózka. Jego stosowanie **znacząco ogranicza koszty serwisów i napraw** pojazdów, które wynikają z kolizji z elementami infrastruktury obiektu (np. regałami, ścianami, słupami).

Model odbojnika wuLion został zaprojektowany specjalnie **do montażu na elementach prostych** (płaskich) wózka, takich jak boki obudowy czy płaskie części przeciwwagi.

**(Uwaga: W przypadku potrzeby ochrony powierzchni zaokrąglonych, należy zastosować dedykowany model wuSnake)**

Odbojnik wyposażono w **cztery silne magnesy neodymowe**, które gwarantują pewne i stabilne mocowanie na dowolnej stalowej powierzchni wózka. Rozwiązanie magnetyczne zapewnia dwie kluczowe korzyści:

1. **Szybka instalacja:** Montaż i demontaż zajmują dosłownie kilka sekund, bez potrzeby wiercenia czy klejenia.
2. **Pełna mobilność:** Odbojnik można **błyskawicznie przenieść** na inny pojazd, w zależności od aktualnych potrzeb.

### Kluczowe Zalety:

- **Ochrona płaskich powierzchni:** Dedykowany do prostych elementów karoserii wózka.
- **Redukcja kosztów napraw:** Amortyzuje uderzenia, chroniąc pojazd przed uszkodzeniami.
- **Mocowanie na 4 Silne Magnesy:** Gwarantuje stabilność i bezpieczeństwo użytkowania.
- **Pełna mobilność:** Możliwość błyskawicznego przenoszenia między pojazdami.
- **Uniwersalne zastosowanie:** Chroni wózki widłowe i inne pojazdy magazynowe.

### Zobacz, jak to działa!

Dlaczego odbojnik gumowy wuLion jest skuteczny? Obejrzyj poniższy klip:

### Specyfikacja

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Długość                     | 400 mm             |
| Wytrzymałość na rozciąganie | > 13 MPa MPa       |
| Szerokość                   | 50 mm              |
| Głębokość                   | 50 mm              |
| Zakres temperatur           | -40°C to +100°C    |
| Twardość                    | 70 w skali Shore A |

