

Cena:

329,00 zł

404,67 zł brutto

[Zobacz więcej](#)

Zeskanuj kod

Odbojnik gumowy wuSnake do wózków magazynowych

Kod produktu: WBSB0CMG

Zabezpiecz swoje wózki magazynowe przed kosztownymi uszkodzeniami dzięki odbojnikowi gumowemu wuSnake. Ten specjalistyczny ochraniacz został zaprojektowany, aby chronić wózki widłowe, wózki systemowe i inne pojazdy poruszające się po szlakach komunikacyjnych w magazynie, hali przemysłowej czy produkcyjnej.

W odróżnieniu od standardowych, płaskich odbojników (takich jak model wuLion), wuSnake został stworzony specjalnie **do ochrony powierzchni zaokrąglonych**. Jego elastyczna forma idealnie dopasowuje się do narożników i innych obłych elementów karoserii wózka, które są najbardziej narażone na uderzenia.

Zamontowany odbojnik działa jak amortyzator – absorbuje siłę uderzenia podczas kolizji z infrastrukturą obiektu (np. regałami, ścianami, słupami). Inwestycja w wuSnake **znacząco ogranicza koszty serwisów i napraw** wózków, minimalizując przestoje pojazdów spowodowane uszkodzeniami.

Odbojnik wyposażono w **cztery silne magnesy neodymowe**, które gwarantują pewne i stabilne mocowanie na dowolnej stalowej powierzchni wózka. Rozwiązanie magnetyczne zapewnia dwie kluczowe korzyści:

1. **Szybka instalacja:** Montaż i demontaż zajmują dosłownie kilka sekund, bez potrzeby wiercenia czy klejenia.
2. **Pełna mobilność:** Odbojnik można **błyskawicznie przenieść** na inny pojazd, w zależności od aktualnych potrzeb.

Kluczowe Zalety:

- **Specjalistyczna ochrona:** Zaprojektowany do ochrony zaokrąglonych i obłych powierzchni wózków.
- **Redukcja kosztów napraw:** Skutecznie amortyzuje uderzenia, chroniąc pojazd przed uszkodzeniami.
- **Mocowanie na 4 silne magnesy:** Gwarantuje stabilność nawet podczas intensywnej eksploatacji.
- **Wszechstronność:** Możliwość szybkiego przenoszenia odbojnika między różnymi wózkami.
- **Uniwersalne zastosowanie:** Idealny do wózków widłowych i wszelkich innych pojazdów magazynowych.

Zobacz, jak to działa!

Dlaczego odbojnik gumowy wuSnake jest tak skuteczny? Obejrzyj poniższy klip:

Specyfikacja

Długość	400 mm
Wytrzymałość na rozciąganie	> 13 MPa
Szerokość	50 mm
Głębokość	50 mm
Zakres temperatur	-40°C to +100°C
Twardość	70 w skali Shore A

