

## Ośłona poliuretanowa rur, profil elastyczny typ R30 - długość 5000 mm

Kod produktu: 10028

## Ośłona poliuretanowa rur, profil elastyczny typ R30 - długość 5000 mm

Cena:

**792,00 zł**

974,16 zł brutto

Zobacz więcej



Zeskanuj kod

Profile elastyczne spełniają podwójną funkcję w obiektach przemysłowych. Po pierwsze **chronią zarówno element oklejony profilem jak urządzenie, człowieka, który uderzy w narożnik** osłonięty profilem. Po drugie – kolorystyka osłony czyni ją łatwo dostrzegalną, przez co **pełni ona także funkcję prewencyjną.**

Ośłony warto zamontować na:

- narożach ścian, rurach;
- wystających elementach maszyn;
- krawędziach regałów;
- obniżonych krawędziach stropów;

Ośłony (profile) poliuretanowe narożne, rur dostępne są w różnych rozmiarach i kształtach, dzięki czemu użytkownik może dopasować do swoich potrzeb odpowiedni ich model. Można stosować je zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz hal, zakładów przemysłowych.

### Konstrukcja profilu:




Profil składa się z odpornej na ścieranie warstwy ochronnej, chroniącej ją przed wilgocią, promieniowaniem UV, następnie warstwy kolorystycznej, rdzenia z pianki poliuretanowej oraz warstw mocujących profil z mocnym i trwałym klejem akrylowym.

Kolorystyka i oznaczenia na osłonie zgodne są z dyrektywą 92/58/EWG określającą wymogi co do znaków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakładach pracy.

Pianka poliuretanowa, z której wykonano profil, jest odporna termicznie w zakresie -40°C do +100°C, klasyfikowana jest wg normy klasy palności DIN 4102 jako B2.

**Przekrój i wymiary profilu (mm):**



**Specyfikacja**

Rodzaj	Podstawowy
Kolor główny	Czarno żółty
Długość	5000 mm
Sposób montażu	Przyklejane

