

Cena:

959,00 zł

1.179,57 zł brutto

Zobacz więcej



Zeskanuj kod

Wózek paletowy FORKBERG, 2500 kg, 1150 mm

Kod produktu: MTP004726

Wózek paletowy ręczny FORKBERG L-1150 – niezawodny paleciak do intensywnej pracy

Wózek paletowy FORKBERG L-1150 to ręczny paleciak, który zapewnia efektywny transport ładunków o masie do 2500 kg.

Dzięki długości wideł 1150 mm i rozstawowi 540 mm, doskonale sprawdza się w pracy z najpopularniejszymi europaletami. Precyzyjna konstrukcja, solidne wykonanie i ręczna pompa hydrauliczna gwarantują bezproblemowe działanie nawet przy intensywnym użytkowaniu w magazynach, hurtowniach, centrach logistycznych czy na halach produkcyjnych. Wyposażony w kółka i rolki z poliuretanu (PU) – sterujące o średnicy 20 cm oraz rolki 80×70 mm – zapewniają cichą, płynną jazdę i wysoką odporność na ścieranie. **Minimalna wysokość wideł to 8 cm, maksymalna – 20 cm**, co umożliwia łatwe podnoszenie i precyzyjne puszczanie towarów.

Dlaczego warto wybrać wózek FORKBERG?

- **Uciążliwość 2500 kg** – bezpieczne i wydajne przemieszczanie ciężkich palet i ładunków.
- **Długość wideł 1150 mm/ rozstaw 540 mm** – idealne dopasowanie do europalet.
- **Kółka poliuretanowe 200 mm + rolki 80×70 mm** – trwałość, cicha praca i odporność na uszkodzenia mechaniczne.
- **Wysokość wideł 8-20 cm** – sprawna obsługa niskich palet.
- **Stabilna konstrukcja** – zespolone komponenty: łożyska kół, wahacze, ramiona dźwigni dla maksymalnej wytrzymałości.
- **Zawór precyzyjnego opuszczania** – płynna regulacja tempa, zwiększająca bezpieczeństwo operacji.
- **Wygodny uchwyt typu A** – ergonomiczny, wykonany z trwałego tworzywa.
- **Trwały agregat hydrauliczny** – prosty montaż, łatwa konstrukcja, samosmarujące łożyska (aż 18 sztuk).
- **Podwozie w kolorze RAL3028 (intensywna czerwień)** – zwiększa

widoczno?? w miejscu pracy.

Niezast?piony wózek paletowy FORKBERG – zastosowanie

Wózek paletowy FORKBERG L-1150 to podstawowe narzędzie pracy w magazynach, halach produkcyjnych, hurtowniach, centrach logistycznych oraz sklepach wielkopowierzchniowych. Dzięki swojej trwa?o?ci, prostocie obs?ugi i mobilno?ci, zapewnia efektywny transport ?adunków bez potrzeby posiadania specjalnych uprawnie?. To inwestycja w **komfort, bezpiecze?stwo i szybko??** codziennych operacji logistycznych.

Specyfikacja

Długość całkowita	1530 mm
Szerokość widła	160 mm
Rozstaw widel	540 mm
Wymiary rolek	80x70 mm
Wysokość minimalna widel	80 mm
Wysokość max widel	200 mm
Średnica kół sterujących	200 mm
Długość widel	1150 mm
Rodzaj kół	VTV
Udźwig	2500 kg





