

Cena:

7.999,00 zł

9.838,77 zł brutto

Zobacz więcej



Zeskanuj kod

Żuraw do wózka widłowego, 500x3600 mm, 2300 kg

Kod produktu: 259611

Teleskopowy żuraw do wózka widłowego 3600 mm (2300 kg) - regulowany kąt nachylenia

Przekształć swój wózek widłowy w wszechstronny dźwig mobilny i zyskaj nowe możliwości transportowe. Ten profesjonalny, teleskopowy wysięgnik o zasięgu do **3600 mm** to idealne rozwiązanie do precyzyjnego przenoszenia ciężkich maszyn, elementów konstrukcyjnych oraz ładunków o niestandardowych gabarytach, których nie można transportować na paletach.

Regulacja długości i kąta nachylenia

To, co wyróżnia ten model, to zaawansowana geometria pracy. Żuraw posiada **teleskopowy wysięgnik** z możliwością **regulacji kąta nachylenia do 40°**. Operator może ustawić ramię w trzech różnych pozycjach względem poziomu, co pozwala na podnoszenie ładunków ponad przeszkodami lub umieszczanie ich na wysokich kondygnacjach.

Udźwig i bezpieczeństwo

Maksymalny udźwig urządzenia wynosi **2300 kg** (na pierwszym hakiem, przy wysięgu 750 mm). Przy maksymalnym wysunięciu ramienia (3500 mm), bezpieczny udźwig wynosi **440 kg**.

~~Ważne: Aby w pełni wykorzystać maksymalny udźwig żurawia (2300 kg), wymagane jest zastosowanie wózka widłowego o udźwigu minimalnym 3000 kg.~~

Solidna konstrukcja i łatwy montaż

Żuraw montowany jest w tunelach na widły (kieszenie 160x60 mm) i zabezpieczony specjalną blokadą, która uniemożliwia zsunięcie się osprzętu z wózka. Dodatkowo, urządzenie wyposażono w **składaną podpórę**, która stabilizuje żuraw podczas przechowywania i znacząco ułatwia proces zakładania go na widły bez konieczności ręcznego dźwigania (waga własna to 180 kg).

Specyfikacja techniczna:

Maks. długość ramienia	3600 mm
Maks. udźwig	2300 kg (przy min. wysięgu)
Min. udźwig (na końcu)	440 kg (przy maks. wysięgu)
Regulacja kąta	Do 40° (3 pozycje)
Wymiar kieszeni (SxW)	160 x 60 mm
Kolor	Niebieski (RAL 5019)
Waga urządzenia	180,01 kg
Certyfikaty	CE

